



# XID8300

---

RETRANSFER PRINTER



# XID8300

## RETRANSFERPRINTER

เครื่องพิมพ์ EDIsecure® XID8300 ถูกออกแบบให้สามารถพิมพ์บัตรได้หน้าเดียวและสองหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะที่แตกต่าง กระดาษมี option เสริมและตัวเลือกอีกมากมาย ด้วยประสิทธิภาพการทำงานของ XID Retranfer เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบสำหรับ เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานใน ส่วนการป้อนรหัสและการเคลื่อนด้วย Inline encoding และ lamination ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัด เครื่องพิมพ์มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งความสามารถในการพิมพ์บัตรที่มีความหนาและ ปลอดภัย และประสบความสำเร็จด้านพิมพ์และมีคุณภาพการพิมพ์แม้จะพิมพ์บนบัตรที่พิมพ์ที่ไม่เรียบเนียน

XID8300 สามารถพิมพ์บัตรบนวัสดุที่หลากหลายประเภท ซึ่งมีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน บัตรที่ไม่ใช่ PVC เช่น ABS,PET และ Polycarbonate. และบัตรที่ถือได้ กล้องสแกนสามารถระบุบัตรที่เข้าได้มากถึง 200ใบ เพื่อป้องกันความปลอดภัย ระหว่างการทำงานและไม่มีปัญหาคงการทำงาน

เครื่องพิมพ์ตอบสนองความต้องการของทุก สามารถติดตั้งได้ตามความต้องการของลูกค้า มีฟังก์ชันเสริม magnetic stripe,IC Contact และ Smart Card encoding

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย เช่น การถือความปลอดภัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ , การถือแบบ KENSINGTON, ระบบหนักรหัสแบบ dye- sublimation และการรับข้อมูลความปลอดภัยสำหรับบัตรที่ใช้แล้วช่วยรักษาความปลอดภัยของระบบ และบัตรสามารถทำสำเนาอย่างพิถีพิถันและเพื่อ หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิด

### สเปคเครื่องพิมพ์บัตร

#### วิธีการพิมพ์

Dye-sublimation retransfer

#### ระบบการพิมพ์

พิมพ์บนหน้าเดียวและบนสองหน้า (พร้อมพิมพ์ด้านหลังหน้าบัตร)

#### ความเร็วในการพิมพ์

พิมพ์ได้มากถึง 120ใบต่อชั่วโมง (พร้อมพิมพ์หน้าเดียว)

#### ความละเอียด

300 dpi

#### หัวพิมพ์

รับประกันตลอดการใช้งาน (using EDIsecure® materials)

#### ประเภทบัตร

PVC, Composite PVC, ABS, PET and Polycarbonate Cards of ISO ID -1/CR-80 size, 85.60 x 53.98 mm

#### ความหนาของบัตร

ประมาณ 0.25 - 1.02 มิลลิเมตร

#### กล้องสแกน

200ใบ (0.76 มิลลิเมตร)

#### กล้องรับบัตร

100ใบ (0.76 มิลลิเมตร)

#### การเชื่อมต่อ

USB 2.0 and Ethernet

#### ซอฟต์แวร์ที่รองรับ

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

#### ขนาดเครื่องพิมพ์

343 x 322 x 360 mm (WxDxH)

#### น้ำหนัก

13.9 kg (excluding optional built-in items)

#### แหล่งจ่ายไฟ

100/120 V and 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, GOST-R, and CCC approved

#### สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม

อุณหภูมิ 15°C to 30°C, ความชื้น 35% to 70%